

Dieser Leitfaden sagt einer professionellen Druckerei (oder einem Copyshop-Schalter) genau, wie die 4^{te} Ort-Plakette herzustellen ist. Die Druckvorlagen sind kostenlos unter fourthplacestandard.org/placard-kit. Das Drucken ist für jeden Ort kostenlos, der den Standard erfüllt; das Zeichen darf nicht verändert oder über den Druckkosten verkauft werden.

1 · Dateien und Größen

- **Verwenden Sie das Vektor-PDF.** Die Dateien `...-bleed.pdf` sind druckfertig mit **3 mm Anschnitt und Schnittmarken**. SVG ist ebenfalls vektorbasiert; PNG ist gerastert (letzte Wahl).
- **Drucken Sie bei 100 % — nicht skalieren, nicht „an Seite anpassen“, nicht in der Größe verändern.**
- Größen (quadratisch): **50 mm** (≈1,97 in), **100 mm** (≈3,94 in, Standard), **200 mm** (≈7,87 in).
- Halten Sie die Plakette **quadratisch** — niemals zu einem Rechteck dehnen.

2 · Welche Variante drucken

Variante	Aussehen	Wann verwenden
Standard (-en / -es / -fr)	Kobaltblauer Hintergrund, Glyphe in Knochenweiß	Die meisten Orte. Wählen Sie Ihre Sprache (4 ^{te} ORT).
Universell	Kobaltblauer Hintergrund, Ziffer „4“	Mehrsprachige Räume, in die keine einzelne Sprache passt.
Kontur	Hintergrund in Knochenweiß, Glyphe in Kobaltblau	Dunkle oder unruhige Innenräume — und am günstigsten (eine einzige Kobalt-Farbe auf cremefarbenem Papier).

3 · Farbe — diese Werte genau einhalten

Funktion	HEX (maßgeblich)	CMYK (ca.)	Pantone (am Farbmuster bestätigen)
 Persisches Kobaltblau	#0C3F7C	C90 M49 Y0 K51	~288 C / 654 C / 7686 C
 Marineblauer Rand	#08305F	C92 M61 Y15 K58	~289 C
 Knochenweiß	#F4F0E8	C0 M2 Y5 K4	warmes Gebrochenweiß

Die Farbe ist entscheidend für die Wiedererkennung. Behandeln Sie den **HEX-Wert** als maßgeblich und verlangen Sie einen **gedruckten Proof** vor der vollen Auflage. CMYK verschiebt sich je nach Papier und Druckprofil (GRACoL/FOGRA). Für hohe Auflagen oder starre Beschilderung liefert eine **Pantone-Sonderfarbe** das gleichmäßigste Kobaltblau — bestätigen Sie das Farbmuster gegen #0C3F7C.

„Knochenweiß“ reproduzieren: Die Standard-Plakette ist eine vollflächige Kobaltfläche, aus der die Glyphe in Knochenweiß *ausgespart* ist. Am zuverlässigsten: in Vollfarbe auf **reinweißem** Papier drucken. Alternativ drucken Sie die Variante **Kontur** als eine einzige Kobalt-Farbe auf **naturweißem/cremefarbenem** ungestrichenem Papier.

4 · Material, Grammatur und Finish

Wo sie hinkommt	Substrat und Grammatur	Finish	Montage
Innenwand / Eingangskarte	350 g/m ² Karton, seidenmatt oder matt (≈130 lb)	Mattlaminierung, beidseitig	3M-VHB-Klebeband / Command-Streifen
Tür / starres Schild	3 mm Foamex/PVC oder Acryl	Matt; opt. abgerundete Ecken	VHB-Klebeband oder Abstandshalter
Glastür / Fenster	Statikfolie klar oder satiniert	Matt	Statische Haftung (kein Klebstoff)
Theke / Tischaufsteller	400 g/m ² , gerillt und gefalzt	Mattlaminierung	Freistehend
Premium / fast außen	Dibond (Aluminiumverbund)	Matt; UV-beständige Farben	VHB oder Abstandshalter

Verwenden Sie **MATTE Laminierung, niemals glänzend**. Das gesättigte Kobaltblau zeigt unter Glanz Reflexe und Fingerabdrücke; matt hält es quer durch den Raum unter der Beleuchtung des Ortes lesbar.

5 · Fertige Voreinstellungen (hiernach ein Angebot einholen)

Eingangskarte

Cafés, Restaurants, Läden

- Größe — 100 mm im Quadrat
- Papier — 350 g/m² Karton, seidenmatt
- Finish — Mattlaminierung, beidseitig
- Datei — placard-de-100mm-bleed.pdf
- Montage — 3M-VHB-Streifen

Tür- / Fensterschild

Glastüren, langlebig

- Größe — 150–200 mm im Quadrat
- Substrat — 3 mm Foamex/PVC, UV-Druck
- Finish — matt
- Datei — placard-de-200mm-bleed.pdf
- Montage — VHB-Klebeband oder Abstandshalter

Glasaufkleber (kein Klebstoff)

Mieter, rückstandsfrei

- Größe — 100 mm im Quadrat
- Material — satinierte Statikfolie
- Finish — matt
- Datei — placard-de-100mm-bleed.pdf
- Montage — statische Haftung

Thekenkarte / Tischaufsteller

Theken, Empfangstresen

- Größe — 100 mm (gefalzt)
- Papier — 400 g/m², gerillt
- Finish — Mattlaminierung
- Datei — placard-de-100mm-bleed.pdf
- Aufsteller — freistehend

6 · Checkliste für Copyshop / FedEx Office

- Laden Sie das **Anschnitt-PDF** in der gewünschten Größe hoch (100 mm ≈ 4 in, Standard).
- Produkt: **Karton** (der stärkste, ~350 g/m²) oder ein **starres Schild aus Hartschaumplatte**.
- Finish: **Mattlaminierung** · Skalierung: **100 % / Originalgröße**.
- Farbe: **Vollfarbe**; verlangen Sie einen Proof, treffen Sie **#0C3F7C**.
- In Zoll: 50 mm=1,97 · 100 mm=3,94 · 200 mm=7,87.

7 · Erlaubt und verboten

- **Bitte:** quadratisch halten, das exakte Kobaltblau beibehalten und Freiraum um sie lassen.
- **Bitte nicht:** Farbe, Proportionen oder Schrift ändern; Logos, Slogans oder QR-Codes hinzufügen; Glanz auftragen; oder über den Druckkosten verkaufen. Das Zeichen ist geschützt — fourthplacestandard.org/license.