

Questa guida indica a una tipografia professionale (o al banco di una copisteria / FedEx Office) esattamente come produrre la targa 4^a Posto. I file grafici sono gratuiti su fourthplacestandard.org/placard-kit. La stampa è gratuita per qualsiasi locale che rispetti lo standard; il marchio non può essere alterato né venduto al di sopra del costo di stampa.

1 • File e dimensioni

- Usa il **PDF vettoriale**. I file `...-bleed.pdf` sono pronti per la stampa con **3 mm di abbondanza e crocini di taglio**. Anche l'SVG è vettoriale; il PNG è raster (ultima risorsa).
- **Stampa al 100%: non scalare, non “adattare alla pagina”, non ridimensionare.**
- Dimensioni (quadrate): **50 mm** (≈1,97 in), **100 mm** (≈3,94 in, predefinito), **200 mm** (≈7,87 in).
- Mantieni la targa **quadrata**: non allungarla mai in un rettangolo.

2 • Quale variante stampare

Variante	Aspetto	Quando usarla
Predefinita (-en / -es / -fr)	Fondo cobalto, glifo osso	La maggior parte dei locali. Scegli la tua lingua (4 ^a POSTO).
Universale	Fondo cobalto, cifra “4”	Spazi multilingue dove nessuna singola lingua è adatta.
Contorno	Fondo osso, glifo cobalto	Interni scuri o affollati — e la più economica (un'unica tinta cobalto su carta crema).

3 • Colore — rispetta esattamente questi valori

Ruolo	HEX (autoritativo)	CMYK (approx.)	Pantone (conferma su campione)
 Cobalto di Persia	#0C3F7C	C90 M49 Y0 K51	~288 C / 654 C / 7686 C
 Bordo blu marino	#08305F	C92 M61 Y15 K58	~289 C
 Osso	#F4F0E8	C0 M2 Y5 K4	bianco caldo

Il colore è fondamentale per il riconoscimento. Considera l'**HEX** come autoritativo e chiedi una **prova di stampa** prima di una tiratura completa. Il CMYK varia in base alla carta e al profilo di macchina (GRACoL/FOGRA). Per lunghe tirature o segnaletica rigida, una **tinta piatta Pantone** dà il cobalto più costante — conferma il campione rispetto a #0C3F7C.

Riprodurre l'“osso”: la targa predefinita è un fondo pieno cobalto con il glifo *in negativo* in osso. Il metodo più affidabile: stampa a colori pieni su carta **bianco brillante**. In alternativa, stampa la variante **Contorno** come un'unica tinta cobalto su carta **naturale/crema** non patinata.

4 · Supporto, grammatura e finitura

Dove va	Supporto e grammatura	Finitura	Montaggio
Parete interna / cartoncino d'ingresso	Cartoncino 350 g/m ² seta o opaco (≈130 lb)	Laminazione opaca, entrambi i lati	Nastro 3M VHB / strisce Command
Porta / cartello rigido	Foamex/PVC o acrilico da 3 mm	Opaco; angoli arrotondati opz.	Nastro VHB o distanziali
Porta a vetro / vetrina	Vinile statico trasparente o smerigliato	Opaco	Adesione statica (senza colla)
Bancone / espositore da tavolo	400 g/m ² , cordonato e piegato	Laminazione opaca	Autoportante
Premium / quasi esterno	Dibond (composito di alluminio)	Opaco; inchiostri anti-UV	VHB o distanziali

Usa una laminazione OPACA, mai lucida. Il cobalto saturo mostra riflessi e impronte se lucido; l'opaco lo mantiene leggibile in tutta la sala sotto l'illuminazione del locale.

5 · Preset pronti (chiedi il preventivo su questi)

Cartoncino d'ingresso

Caffè, ristoranti, negozi

- Dimensione — 100 mm quadrato
- Carta — cartoncino 350 g/m² seta
- Finitura — laminazione opaca, entrambi i lati
- File — placard-it-100mm-bleed.pdf
- Montaggio — strisce 3M VHB

Cartello per porta / vetrina

Porte a vetro, durevole

- Dimensione — 150–200 mm quadrato
- Supporto — foamex/PVC 3 mm, stampa UV
- Finitura — opaco
- File — placard-it-200mm-bleed.pdf
- Montaggio — nastro VHB o distanziali

Adesivo per vetro (senza colla)

Affittuari, reversibile

- Dimensione — 100 mm quadrato
- Materiale — vinile statico smerigliato
- Finitura — opaco
- File — placard-it-100mm-bleed.pdf
- Montaggio — adesione statica

Cartoncino da bancone / espositore da tavolo

Banconi, leggii

- Dimensione — 100 mm (piegato)
- Carta — 400 g/m², cordonata
- Finitura — laminazione opaca
- File — placard-it-100mm-bleed.pdf
- Supporto — autoportante

6 · Lista di controllo per copisteria / FedEx Office

- Carica il **PDF con abbondanza** nella dimensione che vuoi (100 mm ≈ 4 in predefinito).
- Prodotto: **cartoncino** (il più pesante, ~350 g/m²) o un **cartello rigido in foam**.
- Finitura: **laminazione opaca**. · Scala: **100% / dimensione reale**.
- Colore: **colori pieni**; chiedi una prova, allinea a **#0C3F7C**.
- In pollici: 50 mm=1,97 · 100 mm=3,94 · 200 mm=7,87.

7 · Cosa fare e cosa non fare

- **Fai:** mantieni il formato quadrato, il cobalto esatto e uno spazio libero attorno.
- **Non fare:** cambiare il colore, le proporzioni o il carattere; aggiungere loghi, slogan o codici QR; applicare una finitura lucida; o vendere al di sopra del costo. Il marchio è protetto — fourthplacestandard.org/license.