

Ce guide indique à un imprimeur professionnel (ou au comptoir d'une reprographie) comment produire la plaque 4^e Lieu. Les fichiers sont gratuits sur fourthplacestandard.org/placard-kit. L'impression est gratuite pour tout lieu qui respecte le standard ; la marque ne peut être modifiée ni vendue au-dessus du coût d'impression.

1 • Fichiers et tailles

- **Utilisez le PDF vectoriel.** Les fichiers `...-bleed.pdf` sont prêts pour l'impression avec **3 mm de fond perdu et des traits de coupe**. Le SVG est aussi vectoriel ; le PNG est matriciel (en dernier recours).
- **Imprimez à 100% : ne mettez pas à l'échelle, n'« ajustez pas à la page », ne redimensionnez pas.**
- Tailles (carrées) : **50 mm, 100 mm (par défaut), 200 mm.**
- Gardez la plaque **carrée** : ne l'étirez jamais en rectangle.

2 • Quelle variante imprimer

Variante	Aspect	Quand l'utiliser
Par défaut (-en / -es / -fr)	Fond cobalt, glyphe ivoire	La plupart des lieux. Choisissez votre langue (4 ^e LIEU).
Universelle	Fond cobalt, chiffre « 4 »	Espaces multilingues où aucune langue ne convient.
Contour	Fond ivoire, glyphe cobalt	Intérieurs sombres ou chargés — et la moins chère (une encre cobalt sur papier crème).

3 • Couleur — respectez ces valeurs

Rôle	HEX (fait foi)	CMJN (approx.)	Pantone (à confirmer sur nuancier)
 Bleu de cobalt persan	#0C3F7C	C90 M49 J0 N51	~288 C / 654 C / 7686 C
 Bordure bleu marine	#08305F	C92 M61 J15 N58	~289 C
 Ivoire	#F4F0E8	C0 M2 J5 N4	blanc cassé chaud

La couleur est essentielle à la reconnaissance. Le **HEX** fait foi ; demandez une **épreuve imprimée** avant un tirage complet. Le CMJN varie selon le papier et le profil presse (GRACoL/FOGRA). Pour les longs tirages ou la signalétique rigide, un **ton direct Pantone** donne le cobalt le plus constant — confirmez le nuancier face à #0C3F7C.

Reproduire l'« ivoire » : la plaque par défaut est un aplat cobalt avec le glyphe *réservé* en ivoire. Le plus fiable : imprimer en quadrichromie sur papier **blanc éclatant**. Sinon, imprimez la variante **Contour** en une seule encre cobalt sur papier **crème/naturel** non couché.

4 · Support, grammage et finition

Emplacement	Support et grammage	Finition	Fixation
Mur intérieur / carte d'entrée	Carte 350 g/m ² satin ou mat	Pelliculage mat, deux faces	Ruban 3M VHB / bandes Command
Porte / panneau rigide	Foamex/PVC ou acrylique 3 mm	Mat ; coins arrondis en option	Ruban VHB ou entretoises
Porte vitrée / vitrine	Vinyle statique transparent ou dépoli	Mat	Adhésion statique (sans colle)
Comptoir / chevalet	400 g/m ² , rainé et plié	Pelliculage mat	Autoportant
Premium / quasi-extérieur	Dibond (composite aluminium)	Mat ; encres anti-UV	VHB ou entretoises

Utilisez un pelliculage MAT, jamais brillant. Le cobalt saturé accroche les reflets et les traces sous un brillant ; le mat le garde lisible à distance sous l'éclairage du lieu.

5 · Exemples prêts à l'emploi (à faire chiffrer)

Carte d'entrée

Cafés, restaurants, boutiques

- Taille — 100 mm carré
- Papier — carte 350 g/m² satin
- Finition — pelliculage mat, deux faces
- Fichier — placard-fr-100mm-bleed.pdf
- Pose — bandes 3M VHB

Panneau de porte / vitrine

Portes vitrées, durable

- Taille — 150–200 mm carré
- Support — foamex/PVC 3 mm, impression UV
- Finition — mat
- Fichier — placard-fr-200mm-bleed.pdf
- Pose — ruban VHB ou entretoises

Adhésif vitre (sans colle)

Locataires, réversible

- Taille — 100 mm carré
- Matière — vinyle statique dépoli
- Finition — mat
- Fichier — placard-fr-100mm-bleed.pdf
- Pose — adhésion statique

Carte de comptoir / chevalet

Comptoirs, pupitres

- Taille — 100 mm (plié)
- Papier — 400 g/m², rainé
- Finition — pelliculage mat
- Fichier — placard-fr-100mm-bleed.pdf
- Support — autoportant

6 · Aide-mémoire reprographie / FedEx Office

- Téléversez le **PDF avec fond perdu** à la taille voulue (100 mm ≈ 4 in par défaut).
- Produit : **carte** (la plus épaisse, ~350 g/m²) ou un **panneau rigide en mousse**.
- Finition : **pelliculage mat**. · Échelle : **100%** / **taille réelle**.
- Couleur : **quadrichromie** ; demandez une épreuve, calez sur **#0C3F7C**.
- En pouces : 50 mm=1,97 · 100 mm=3,94 · 200 mm=7,87.

7 · À faire et à éviter

- **À faire** : gardez le format carré, le cobalt exact et de l'espace autour.
- **À éviter** : modifier la couleur, les proportions ou la typo ; ajouter logos, slogans ou QR codes ; appliquer un brillant ; vendre au-dessus du coût. La marque est protégée — fourthplacestandard.org/licenses.